

« DILATOFLEX-WIP »

**Veľké priemery gumených kompenzátorov s voľne otočnými prírubami**

Dilatoflex WIP gumený kompenzátor má obojstranne voľne otočné príruby, vyrába sa v DN 300 až DN 1200.

Kovové príruby pozostávajúce z 2 dielov ponúkajú ľahšiu manipuláciu a inštaláciu, navyše sa dajú viackrát použiť



**Pracovné podmienky :**

Vítanie prírub : PN6, PN10, PN16, Class 150...

Max. pracovný pretlak 10 bar

Max. pracovné teploty T ° :

AR/CN	} max. 90°C
GZ	
TE	} max. 100°C
YP	
AB	
EPC	max. 95°C
DW	max. 105°C



DN	stavebná dĺžka (mm)	Max. dovolené pohyby		
		axiálne stlačenie (mm)	axiálne roztiahnutie (mm)	laterálne (mm)
300	200	40	30	30
350	200	40	30	30
400	200	40	30	30
450	250	50	30	30
500	250	50	30	30
600	250	50	30	30
700	275	50	30	30
750	275	50	30	30
800	275	50	30	30
900	300	50	30	30
1000	300	50	30	30
1100	300	50	30	30
1200	300	50	30	30

Regulátory a kompenzátory Slovensko spol s r.o.

Trenčianska 57, SK-821 09 Bratislava Mob.: 0903 635 188

Tel./ fax: 02 / 5341 8124, tel. 02/53 41 81 25, 02/53 41 23 66

e-mail: [rkg@rkg.sk](mailto:rkg@rkg.sk), [www.rkg.sk](http://www.rkg.sk)